



ARMACHINE OY

020 758 9500 - Rautatehtaankatu 18, 20200 Turku

Tekniset tiedot: Hytsu CPD20

Esite 1014, tallennettu 04.09.2007 16:51



Yleistiedot

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Merkki | Hytsu |
| Malli | CPD20 |
| Malli | 2.000kg / 4.800mm |
| Vuosimalli | Uusi |
| Tyyppi | Sähkötrukki |
| Tyyppi | 4-pyöräinen |
| Hinta | Kysy tarjousta! |
| Saatavuus | Varastossa |
| Hallintatyyppi | Istuen ajettava |
| Voimanlähde | Akku |
| Jännite | 48V |
| Nostokyky | 2.000kg |
| Nostokorkeus | 4.800mm |
| Maston kallistus eteen / taakse | 6° / 12° |
| Kuorman painopiste | 500mm |
| Omamassa akun kanssa | 5.105kg |
| Akun massa ± 5% | 1.255kg |
| Akselimassa kuormalla etu / taka | 5.133 / 795kg |
| Akselimassa kuormatta etu / taka | 1.540 / 2.310kg |
| Akseliväli | 1.500mm |
| Kääntösäde | 2.050mm |
| Kokonaisleveys | 1.150mm |
| Pituus ilman haarukkaa | 2.205mm |
| Turvakehikon korkeus maasta | 2.130mm |
| Etulyitys | 483mm |
| Maavara maston alla | 110mm |
| Maavara korin keskellä | 115mm |
| Rengastyyppi | Umpikumi |
| Rengaskoko edessä / takana | 7.00-12-12 / 18x7-8-14 |
| Ajonopeus kuormalla / kuormatta | 13 / 14.5Km/h |
| Nostonopeus kuormalla / kuormatta | 300 / 400mm/s |
| Jarrut | Hydraulinen märkälevyjarru |
| Ajomoottori | 8Kw |
| Hydraulipumppu | 10Kw |
| Ohjaustehostin | 0.75Kw |
| Työpaine lisävarusteille | 175kg/cm ² |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Akun jännite 5 tunnin aikajaksolla | 48V / 700Ah |
| Ohjainlaite | CURTIS |

Varusteet

| | |
|-------------------|---|
| Sivusiirto | * |
| Jousitettu istuin | * |
| Latauslaite | * |